

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 14:57

Link do produktu: <https://sklep.rutra.pl/grzalka-one-r36-p-138.html>



Grzałka One R36

Cena	412,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	WEORX03

Opis produktu

Grzałka ONE R36

Obudowa idealnie dopasowana do kształtu grzejnika

Grzałka ONE to urządzenie praktyczne i proste w obsłudze, znakomicie korespondujące kształtem z bryłą grzejnika. ONE oferuje niezbędne, podstawowe funkcje, czyli dwa poziomy grzania oraz automatyczne wyłączenie po dwóch godzinach. Wszystkie tryby pracy można kontrolować pojedynczym przyciskiem i są one sygnalizowane za pomocą jednej wielokolorowej diody LED. Grzałka posiada możliwość bezprzewodowej komunikacji IR z zewnętrznym programatorem ściennym. Obudowa grzałki ONE jest ściśle dopasowana do kształtu kolektora grzejnika, co sprawia, że grzałka staje się prawie niewidoczna.

Funkcjonalność

Grzałka ONE umożliwia ustawienie dwóch poziomów temperatury grzejnika (45 i 60°C). Elektroniczny czujnik pozwala na ich precyzyjne utrzymanie. Urządzenie pokazuje aktualny tryb pracy za pomocą wielokolorowej diody. Grzałka charakteryzuje się bardzo niskim poborem prądu w trybie czuwania.

Timer

Funkcja Timera automatycznie wyłącza grzałkę po 2 godzinach.

Zdalne sterowanie

Grzałka posiada możliwość bezprzewodowej komunikacji IR z zewnętrznym sterownikiem ściennym, dzięki któremu zyskuje ona dodatkowe, zaawansowane funkcje.

Systemy inteligentnych budynków

W przypadku zaniku zasilania grzałka zapamiętuje nastawę (zadane ustawienie), umożliwiając współpracę z zewnętrznymi timerami oraz systemami inteligentnych budynków.

Bezpieczeństwo

Grzałka wyposażona jest w ochronę przeciw zamarzaniu (ANTIFREEZE) oraz podwójne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury grzejnika. Sygnalizuje ponadto stany alarmowe. Posiada również aktywną ochronę w przypadku pracy w suchym grzejniku.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały mat , Chrom , Czarny mat , Czarny struktura

Moc: 200 W , 300 W , 400 W , 600 W

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna

Zasilanie : 230V/50Hz

Moc elementu grzejnego : 200, 300, 400, 600, 800W

Klasa ochrony urządzenia : Klasa I

Przyłącze grzejnikowe : 1/2"

Przyłącze elektryczne : Kabel prosty z maskownicą

Stopień ochrony obudowy [IP] : IPx5

