

Link do produktu: <https://sklep.rutra.pl/zestaw-mata-grzejna-jednostronnie-zasilana-tv-to-50-170-wm-3-5-m-regulator-tvt-31-wifi-p-124.html>



Zestaw mata grzejna jednostronnie zasilana TV TO 50, 170 W/m², 3,5 m², regulator TVT 31 WiFi

Cena	783,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	010-5050311701035
Kod producenta	5 904 302 013 919

Opis produktu

W kompletnym zestawie Thermoval znajdują się wszystkie niezbędne podzespoły, potrzebne do prawidłowego montażu elektrycznego ogrzewania podłogowego.

Głównym elementem jest mata grzejna nowej generacji, jednostronnie zasilana, model TV TO 50, o mocy 170 W/m².

Wysoka moc jednostkowa gwarantuje najwyższą skuteczność działania systemu.

Zestaw zawiera elektroniczny, podtynkowy regulator temperatury TVT 31 WiFi (obudowa biała), z regulacją manualną i czujnikiem podłogowym w komplecie, posiadający przełącznik włącz/wyłącz, podświetlany dotykowy ekran, sterowanie dodatkowe WiFi.

Akcesoria montażowe w zestawie:

podtynkowa puszka elektryczna do montażu regulatora temperatury,
gładkościenna rurka teflonowa do instalacji czujnika podłogowego,
łuk montażowy zakładany na rurkę ochronną czujnika,
rurka typu "peszel" do ukrycia przewodów zasilających maty grzejnej w ścianie,
instrukcję instalacji "krok po kroku",
dwie oddzielne karty gwarancyjne na matę grzejną i regulator temperatury.

Dane techniczne

Przeznaczenie	elektryczne ogrzewanie podłogowe
Zastosowanie	wewnątrz budynków
Instalacja	w kleju pod podłogą ceramiczną
Napięcie zasilania [V]	230 / 50 Hz
Zasilanie	jednostronne
Moc [W/m ²]	170
Moc przyłączeniowa [W]	595
Grubość [mm]	3.5
Szerokość [m]	0.5
Długość [m]	7.0
Przewód zasilający, długość [m]	3
Podkład	siatka - włókno szklane
Element grzejny	dwużyłowy, stałoporowy
Powłoka ochronna	PVC
Stopień ochrony	IPX7

Maksymalna temperatura pracy [°C]	60
Gwarancja podstawowa	25 lat na matę
Gwarancja podstawowa	2 lata na regulator
Kolor obudowy urządzenia	biały
Kolor przewodu	pomarańczowy
Wyposażenie zestawu	matę, regulator z czujnikiem podłogowym, rurka do czujnika, łuk prowadzący, puszka elektryczna, rurka typu peszel, instrukcja montażu + karta gwarancyjna
Rodzaj sterowania	programowalny
Wyposażony w czujniki	kablowy podłogowy i powietrzny
Oprogramowanie	tygodniowe
Ekran	podświetlany, dotykowy
Funkcja	przeciwzamrożeniowa
Funkcja	blokada ekranu
Funkcja	autodiagnostyka awarii
Funkcja	tryb ręczny
Funkcja	dowolny wybór czujników
Funkcja	szybka zmiana temperatury
Pamięć awaryjna	tak
Dodatkowe sterowanie	WiFi pasmo 2,4GHz, 802.11 a/b/g
Współpracuje z aplikacją	Thermoval WiFi
Przełącznik	potencjałowy 230 V 16A
Instalacja	regulator instalowany w puszcze elektrycznej
Stopień ochrony regulatora	IP20
Wymiary regulatora wys./szer./gł. [mm]	86/86/13